

POSTES Securifor® B THRU

Poste rectangular con fijación mediante pletina para sujetar los paneles SECURIFOR® y permitir un vallado seguro.



Detalle del producto



Productos compatibles

- Securifor® Flat
- Securifor® 2D
- Securifor® 4D

Beneficios

- Fijaciones a prueba de manipulaciones
- Construcción de alta rigidez
- Integración de paneles sin juntas

Perfil

- Postes fabricados con perfiles de acero galvanizado
- Postes intermedios y extremos: 80 x 60 x 2,5mm con agujero para fijación frontal de paneles
- Postes de esquina: 80 x 60 x 2,5mm con un agujero en dos lados adyacentes para insertar dos paneles en ángulo
- I/V: 15,1cm³

Fijaciones

- Pletina de acero 25 x 5mm
- La pletina se fija al poste mediante tornillos de cabeza redondeada y métrica M8, arandelas M8 y tuercas de métrica M8 (para postes intermedios y extremos: M8 x 120, para postes esquineros: M8 x 100 / M8 x 120)".

Opciones

- Postes con placa base soldada
- Bayonetas verticales simples, dobles soldadas o atornilladas para soportar tres hileras de alambre de espino disponibles para proporcionar seguridad adicional
- Otras longitudes y/o secciones de postes no estándar disponibles bajo pedido

Recubrimiento



Galvanizado interior y exterior (275 g/m2 - ambas caras combinadas) y recubierto de plástico de poliéster (mínimo 60 micras).

Colores

Verde RAL 6005, Antracita RAL 7016, Negro RAL 9005, Blanco RAL 9010.

Otros colores disponibles bajo pedido.

POSTES Securifor® B THRU		
Altura panel (mm)	Sección poste (mm)	Altura poste (mm)
2000	80 x 60 x 2,5	2600
2400	80 x 60 x 2,5	3100
3000	80 x 60 x 2,5	3700