






# Poste UniLox®

## Información del producto



## Fijaciones



## Productos compatibles

- Todos los paneles Nylofor
- CreaZen
- Decofor
- Securifor
- Paneles clásicos Bekafor

## Postes

Los postes de perfiles galvanizados y revestidos con poliéster que permiten un método de instalación universal y se pueden utilizar con diferentes paneles.

## BENEFICIOS

- Forma simétrica muy atractiva
- Los fijadores pueden ser equipados con pernos de seguridad para un mayor nivel de seguridad
- Métodos de instalación: Poste - Panel - Poste o Poste - Poste - Panel
- Pasos para pendientes: 2,5 cm
- Ideal para todos los paneles en seguridad media
- Perfecto para la instalación con placa de hormigón
- Instalación rápida

## Profile

- Poste tubular, perfilado en forma de "H", espesor de la placa: 1,00 mm
- Con 3 agujeros preperforados para la fijación de los clips de seguridad metálicos especiales con pernos
- Con agujeros perforados para la colocación y fijación de los paneles mediante clips de fijación
- Sección transversal del poste 70x64 mm
- I/V: 5,08 cm<sup>3</sup> | Resistencia a la fluencia: 280 MPa | Resistencia relativa UniLox: 142 en comparación con 132 para postes Bekafix

## Accessories

- Sistema de fijación de seguridad: clip metálico revestido de plástico con, como opción, tornillo inoxidable con tuerca con cabeza de ruptura (dependiendo del tipo de instalación, utilice la longitud correcta de los tornillos (M6x/50 o M6x60, consulte el manual de instalación para más detalles)
- Soportes de fijación de metal o de poliamida, según la instalación y el tipo de panel
- Pinzas de instalación
- Placa de suelo
- Pieza de conexión para crear un brazo doblado para los paneles o la extensión
- Brazos doblados simples o dobles

## Coating technique and colours

Galvanizado: interior y exteriormente recubiertos de poliéster (al menos 60 micras). RAL 6005 (verde), RAL 7016 (gris), RAL 9005 (negro brillante) and RAL 9010 (blanco puro). Otros colores disponibles bajo demanda.



## VARIEDAD DE POSTES UNILOX®

Altura del panel mm	Longitud del poste mm		Número de fijaciones/poste (poste intermedio/esquina*)
	Cemento	Placa base	
630	1075	675	2 x 2
830	1275	-	2 x 2
1030	1475	1075	2 x 2
1230	1675	1275	2 x 3
1430	1975	1475	2 x 3
1530	1975	1575	2 x 3
1630	2175	1675	2 x 3
1730	2175	1775	2 x 3
1830	2475	-	2 x 4
1930	2475	1975	2 x 4
2030	2575	2075	2 x 4
2230	2775	-	2 x 4
2430	3175	2475	2 x 4

\*Poste final = solo se necesitan la mita de las fijaciones

Europa  
Blokkestraat 34b  
B-8550 Zwevegem  
Tel: B: +32 56 73 46 46

EE. UU.  
3309 SW Interstate 45  
Ennis, TX 75119  
Tel: +1 972 878 7000

Oriente Medio  
P.O. Box 293517 DAFZA, Building E 5,  
Block A 8th Floor, Office 802  
Tel: +971 04 6091122

África  
B10, Bergriver Business Park  
Paarl, 7646  
Tel: +27 021 868 7300

Betafence es la marca líder mundial de soluciones de vallado, control y detección de acceso para la protección perimetral. Todas las empresas y los nombres de los productos de Betafence son marcas registradas propiedad de PRAESIDIAD Group Limited. Los productos y la gama pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Betafence se enorgullece de formar parte de la marca PRAESIDIAD y forma parte de una red global, en la que trabaja junto con Guardiar y Herco como líder en los sistemas y las soluciones de seguridad perimetral. Para obtener más información, visite praesidiad.com.