

Sistema HoriZen[®] Puertas giratorias


Control de acceso

Puerta giratoria con o sin relleno de aluminio HoriZen[®]

Detalles del producto



Puerta batiente simple



Puerta batiente doble

VENTAJAS

Relleno de aluminio o sin relleno

Para una perfecta correspondencia con las vallas de aluminio HoriZen, las puertas se pueden pedir con paneles de aluminio. De lo contrario, las puertas pueden solicitarse sin relleno, lo que le permite añadir un relleno alternativo de su elección (20 mm).

Alta calidad

- Construcción rígida con marco de acero
- Marco soldado en las esquinas en inglete
- Herrajes de portón de acero inoxidable de alta calidad, con cerradura integrada

Amplia y flexible gama

Las puertas giratorias están disponibles con relleno HoriZen de aluminio. El tamaño estándar de la puerta giratoria simple es de 100 cm de ancho por 180 cm de alto. El marco y los postes de la puerta están disponibles en RAL 7016 S (estructurado). La puerta puede instalarse con apertura universal. También ofrecemos puertas giratorias dobles con un ancho máximo de 4 metros bajo pedido.

Fácil instalación

Apertura universal, configurable durante la instalación.

Ventajas

Certificado CE | Apertura universal | Construcción sólida y rígida | Aspecto idéntico en la parte frontal y posterior del portón | Estéticamente agradable | Accesorios de alta calidad y opciones adicionales disponibles.

Aplicaciones



Funcionalidades



Marco

Puertas giratorias simples estándar (980 x 1845 mm)

- Marco de acero, perfiles de 60 x 60 mm
- Construcción soldada en inglete
- Marco revestido de poliéster en color antracita
- Perfiles anodizados y revestidos de poliéster (para mantener los rellenos)

Postes

- Conjunto de 2 postes de acero (portón simple: poste de bisagra y poste de cierre; portones dobles: 2 postes de bisagra) de 100 x 100 x 3 mm; si el ancho de la hoja es superior a 1,5 m, la sección del poste es de 120 x 120 x 3 mm
- Galvanizados en caliente y revestidos de poliéster en RAL 7016 S
- Longitud de los postes: 2600 mm para instalación en hormigón

Relleno

HoriZen® Prime Aluminio

- Color antracita RAL 7016 S (estructura)

Gama

Puertas giratorias simples:

- Tamaño estándar: 1000 x 1800 mm
- Tamaños no estándar:
 - * Puerta giratoria simple anchura entre 980 mm y 1930 mm. (max.)
 - * max. altura hoja 1845 mm

Puertas giratorias dobles:

- Ancho máximo de la puerta doble: 4000 mm x 1800 mm de altura
- Anchuras de hojas no simétricas posibles con un ancho máximo de 1930 mm por hoja

Accesorios

- Cerradura integrada con cilindro de 80 mm
- 2 manillas decorativas de acero inoxidable
- Un perfil en U para fijación del relleno de aluminio a los postes de la puerta (disponible en RAL 7016 S)



Cerradura y cilindro



Manilla



Pestillo



Bisagras

PUERTAS GIRATORIAS SIMPLES HORIZEN® ESTÁNDAR

Relleno	Colores disponibles	Marco de la puerta - colores disponibles	Postes de puerta: colores disponibles	Ancho de la hoja (mm)	Altura de la hoja (mm)	Distancia entre los postes (de centro a centro) (mm)	Espacio requerido (mm)
Aluminio	Antracita RAL 7016 S	Antracita RAL 7016 S	Antracita RAL 7016 S	980	1845	1130	1230
sin relleno	-	Antracita RAL 7016 S	Antracita RAL 7016 S	980	1845	1130	1230

Europe
Blokkestraat 34b
B-8550 Zwevegem
Tel: B: +32 56 73 46 46

USA
3309 SW Interstate 45
Ennis, TX 75119
Tel: +1 972 878 7000

Middle East
P.O. Box 293517 DAFZA, Building E 5,
Block A 8th Floor, Office 802
Tel: +971 04 6091122

Africa
B10, Bergriver Business Park
Paarl, 7646
Tel: +27 021 868 7300

Betafence es el líder mundial en soluciones de cercas, control de acceso y detección para la protección perimetral. Todas las empresas y nombres de productos de Betafence son marcas registradas de PRÆSIDIAD Group Limited. Las modificaciones en los productos y el surtido están sujetas a cambios sin previo aviso. Orgulloso de ser una marca de PRÆSIDIAD, Betafence forma parte de una red global que trabaja junto a Hesco como líder en sistemas y soluciones de seguridad perimetral. Para más información, visite praesidiad.es

BETAFENCE
Securing What Matters
betafence.es/contact